



ONDERHOUDSBOEKJE



Ramen Blondeel Eeklo
Leopoldlaan 91 9900 Eeklo
T +32 (0)9 343 82 70
info@ramen-blondeel.be
www.ramen-blondeel.be

Functioneel onderhoud

Tweemaal per jaar reinigt u best de opening tussen kader en vleugel, de ontwateringsgaten en de rails van de schuiframen.

De ontwateringsgaten zijn kleine openingen in het raamprofiel die regenwater en condens veilig afvoeren. Ze voorkomen dat water zich binnenin het raam ophoopt en helpen zo vochtproblemen en schade te vermijden:

- Controleer de ontwateringsgaten op vuil en stof
- Verwijder blokkades met een zachte doek, een tandenstoker of een klein borsteltje
- Spoel met wat water om de laatste resten te verwijderen

Het stofvrij maken en het smeren van alle bewegende beslag-onderdelen rondom de vleugel van het raam wordt best jaarlijks gedaan. Hieronder vallen ook o.a. de scharnieren, sluitpunten en dichtingen. Hiervoor raden we siliconenspray aan.

Onder het jaarlijks onderhoud valt ook het stofvrij maken en het graffiteren van:

- De sloten en cilinder van uw deur. Gebruik hiervoor een grafietpipet in poedervorm.
- De sluitingen van uw (hef)schuifraam

Let op dat deze stukken nooit gesmeerd of geolied mogen worden!

Om kromtrekking van deuren te voorkomen, raden wij aan om de deur steeds met de cilinder te sluiten.

Esthetisch onderhoud

Om de kwaliteit en duurzaamheid te garanderen, kunt u de ramen best twee- tot viermaal per jaar reinigen.

Gealan PVC

Aanbevolen om de profielen te reinigen:

- Om te reinigen: lauw water en een niet bijtend of schurend product
- Bij hardnekkige vervuiling: PVC cleaner (te verkrijgen bij ons)
- Producten niet te gebruiken in de zon en na gebruik altijd overvloedig afspoelen met water!

Reynaers Aluminium

Behandel de EPDM-afdichtingen (tussen kader en vleugel) licht met talkpoeder of een doek met vloeibare silicone om (a) scheurtjes te voorkomen en (b) aanslag te vermijden.

Aanbevolen om de profielen te reinigen:

- Om te reinigen: lauw water met Dreft (niet agressief, zonder azijn of ammoniak)
- Om kleur en glans te bewaren: ALU protector (te verkrijgen bij ons en minstens 1x per jaar gebruiken)
- Bij hardnekkige vervuiling: ALU cleaner (te verkrijgen bij ons)
- Producten niet te gebruiken in de zon en na gebruik altijd overvloedig afspoelen met water!

Hout

Om de kwaliteit en duurzaamheid te garanderen, dient u sowieso na plaatsing nog een afwerkingslaag aan te brengen. Dit gebeurt best binnen de zes maanden na de plaatsing van de ramen.

Voor de behandeling van het houten schrijnwerk heeft u watergedragen producten nodig van borstelkwaliteit.

Natuurlijke vergrijzing

- Aanbevolen: Induline IW 130 van Remmers
- Een jaarlijkse tot tweejaarlijkse nabehandeling is vereist (afhankelijk van de oriëntatie)
- Het onderhoudsinterval is korter bij een kleurloze behandeling

Houtkleur

- Aanbevolen: Induline DSL55/SG (houtkleur) van Remmers
- Een twee- à driejaarlijkse nabehandeling is vereist (afhankelijk van de oriëntatie)
- Hoe meer pigmenten (donkerder), hoe langer het onderhoudsinterval

RAL of NCS kleuren

- Aanbevolen: Induline DL65/SG (RAL of NSC-kleur)
- Behandeling om de vijf à acht jaar (afhankelijk van de oriëntatie)